



Proc. 15911/21

02

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Ofício DPT nº. 304/2021

Em 03 de novembro de 2021.

Do: Diretor do Departamento de Transportes

Ao: Ilmo. Senhor Subdiretor-Geral de Administração

Assunto: compras – equipamentos para oficinas mecânicas e de manutenção geral - SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO PARA OFICINA E AUTO-REBOQUE.

Senhor Subdiretor-Geral:

Solicito a V. Sa. as providências necessárias no sentido de dar seguimento ao pedido em curso, de acordo com a explanação técnica e justificativa conforme a demanda das rotinas de serviços de manutenção e do auto-reboque em saídas de socorro às viaturas desta Casa.

Neste sentido, solicitamos autorizar a tramitação para aquisição dos itens abaixo elencados.

Equipamento	Especificação	Segurança
01 - Macaco tipo jacaré, modelo compacto Lança curta e estrutura rebaixada.	Capacidade de sustentação: 2,5 ton. Faixa de elevação: de 130 mm até 465 mm (13 cm até 46 cm, ou superior) Comprimento total: até 680 mm (68 cm) Comprimento da lança: Cabo removível e desmontável Pistão duplo (preferencialmente) 2 rodízios giratórios traseiros para facilitar o transporte. Peso máximo: até 45 kg.	Deve possuir válvula de segurança de sobrepeso, sistema de proteção contra excesso de bombeamento e
04 cavaletes de sustentação Utilizado para sustentação de veículos.	● Cavalete automotivo, compacto, para até 2,5 toneladas. Aço 1045 3 estágios Pintura a pó eletrostática texturizada. Capacidade: 2,5 toneladas. Altura mínima: 25 cm. Altura máxima: 55 cm. Base: 18 x 18 cm até 24 x 24	

16:00 03/11/2021 n.-15911

Protocolo Geral da ALE RJ



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

01 cavalete telescópico de uso automotivo	Cavalete telescópico automotivo com capacidade de suportar até 600 Kg. Uso na dinâmica dos trabalhos de reparação e auxiliar nos serviços executados com elevador. Altura máxima: 2000 mm Altura mínima: 1270 mm	
Vulcanizador de pneus de automóveis, VAN e pick ups • Sua principal característica é recuperar pneus com pequenos cortes com segurança e qualidade • Encosto do pneu mais alto, podendo vulcanizar pneus aro 15" e 16" (podendo ser, inclusive, articulada)	2 resistências Vulcanizadora com corpo totalmente em aço e parte quente de contato com pneus em alumínio, de forma a permitir a transmissão de calor com mais eficiência e diminuindo o tempo de vulcanização. Temperatura de cura: mínimo de 150° C Voltagem: 220 V	Produzido em ferro nodular de alto grau de dureza Controle automático de temperatura e lâmpada-piloto.
Insumos para vulcanização	Manchões para Pneus Radiais de 55 x 75mm. Embalagem com 20 und. (peças)	

A aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica faz-se necessário para atender a demanda, que vem subindo gradualmente, tendo em vista os diversos compromissos desta Casa de Leis e das demandas de suas Comissões.

São equipamentos necessários para que se mantenha a rotina de trabalho nas dependências deste Setor. São pequenos investimentos que permitirão manter os serviços em bom nível de agilidade e presteza, proporcionando menor de viatura imobilizada.

Neste sentido pedimos a respectiva autorização para que se iniciem os procedimentos de orçamentação e cotação.

Atenciosamente,

Em

03 / 11 / 2021

Paulo Roberto dos Santos Puydo
Diretor do Departamento de Transportes
201.161-7